



DigiPoint

Relógio Eletrônico de Ponto



Características do REP DigiPoint:

- Autonomia para 10 mil comprovantes.
- O sistema de impressão otimizado do DigiPoint garante uma autonomia para até 10 mil comprovantes de marcação de ponto por bobina, com exibição da autonomia no display.
- **Alta capacidade de memória**
O DigiPoint permite manter o cadastro de 3 mil colaboradores ativos, alcançando uma autonomia para até 22 anos, considerando 60 colaboradores por relógio.
- **Biometria com alta resolução**
Capacidade total para 3 mil digitais, podendo cadastrar até 5 dedos por colaborador. A biometria do DigiPoint opera com alta resolução e velocidade na identificação, com liberação individual para marcação do ponto sem a biometria (teclado, crachá de proximidade ou barras).
- **Segurança e agilidade no gerenciamento do REP DigiPoint**
O cadastro de responsáveis do DigiPoint permite definir níveis de acesso diferentes para os gestores do equipamento: Gerenciamento de dados, Gerenciamento de Biometria ou Avançado.
Com a digital de acesso rápido o responsável faz o login no REP pela sua biometria, sem a necessidade de digitar a senha ou o CPF.
- **Conectividade e acessibilidade**
A comunicação ethernet permite o acesso controlado ao relógio através da rede local ou mesmo pela internet. Já o acesso ao equipamento pelo pendrive, disponível em todos os modelos, garante acessibilidade mesmo em casos de falhas na rede, internet ou cabeamento. O backup da biometria pode ser realizado pela rede local, internet ou pendrive.
- **Troca fácil de bobina**
O sistema de abertura do compartimento de papel, permite acesso e visualização total da bobina e do impressor, facilitando e agilizando a troca da mesma.
- **Sistema antiatolamento de impressão**
O sistema antiatolamento de impressão do DigiPoint, com corte automático do papel por guilhotina e com dispenser para armazenamento de comprovantes, impede a obstrução da saída do impressor, evitando que o REP fique indisponível

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



- Alimentação: 100 a 240VAC – 47 a 63Hz;
- Armazenamento dos registros: Memória não volátil inviolável (MRP – Memória de Registro de Ponto; MT – Memória de Trabalho);
- Bobina de papel: até 320m de comprimento, por 57mm de largura e diâmetro máximo de 155mm, garantindo uma autonomia¹ para até 10 mil comprovantes;
- Colaboradores: capacidade para cadastro de até 3000 colaboradores ativos;
- Comunicação: pendrive (USB), rede local (ethernet opcional);
- Consumo: 3 Watts no modo pronto e 20 Watts durante a impressão;
- Dimensões: 249mm(H) x 326mm(L) x 153mm(P);
- Display: gráfico LCD 128 x 64;
- Fechadura: para acesso ao compartimento da bobina e fixação/retirada do equipamento na parede;
- Gabinete: plástico ABS;
- Impressora: sistema de impressão térmico, com vida útil da cabeça de impressão de 50Km, resolução de 8 dots/mm e corte automático de papel por guilhotina;
- Leitor biométrico: sensor óptico OP3KC com capacidade para 3000 digitais, resolução de 500 dpi;
- Leitor de barras: óptico com feixe de luz infravermelho reflexivos, código de barras 2 de 5 intercalado;
- Leitor de proximidade: padrão de dados ABA Track 2 ou Wiegand 26-bits, configuráveis via software – Homologado pela Anatel;³
- No-break (opcional): autonomia para marcação de ponto com impressão de até 500 comprovantes¹ ou 4 horas (modo espera);
- Papel Térmico: garantia de imagem mínima de 5 anos, com temperatura de armazenamento até 35°C;
- Peso (sem bobina de papel): 1840g;
- Portas USB: conector USB 2.0, tipo A, com duas portas, sendo: porta Dados para coleta de dados e atualização de configurações e porta Fiscal para coleta do AFD;
- Porta Ethernet: compatível com redes 10/100 Mbps, podendo operar com IP fixo ou dinâmico;
- Registros de Ponto: 1,2 milhões de registros, com autonomia para 22 anos (considerando 60 colaboradores por relógio);
- Teclado: teclado padrão telefônico, composto por 20 teclas tácteis, sendo 10 teclas com função específica;
- Temperatura de operação: de 0 à 60°C;
- Umidade de operação: 20% a 85%, sem condensação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Requisitos: Windows Installer 3.1 (ou superior) e Microsoft.Net Framework 3.5;
- Usuário do grupo administrador do sistema;
- Sistemas operacionais homologados (32 bits): Windows XP com SP2, Windows Server 2003, Windows Small Business Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7;
- Acompanha software para configuração e coleta dos registros de ponto no equipamento, armazenando-os em arquivo no formato texto;
- Não acompanha software para tratamento de ponto;
- Caso seja utilizado software de terceiros para a configuração do equipamento, certifique-se com o fabricante do mesmo se todos os recursos estão disponíveis;
- Produto beneficiado pela Legislação de Informática.